

XVR5104C-I3-V3 - XVR Dahua 5 en 1 de 4 canales 5MP



SKU: XVR5104C-I3-V3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104c-i3-v3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 90

Grabación Main Stream: 92

Interfaz Auxiliar: 1965

Protocolo: 94

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales 5MPFormatos AI/H.265+/H.2654 canales BNC HD + 2 canales IPGrabación 5MP@6ipsAncho de banda entrante de 32 MbpsSalidas HDMI 4K y VGA 1080PProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POSAdmite 1 HDD de 1TB, 1 RJ45, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Compatibilidad de tecnologías

Entradas de vídeo

Canales IP adicionales

Compresión de vídeo

Salidas de vídeo

División de salida

Audio

Compresión de audio

Resolución y fps (CVI)

Resolución y fps (TVI)

Valor

5 en 1: IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS (detección automática de señal)

4 x BNC hasta 5MP (convertibles a IP)

2 canales IP hasta 6MP (sumados a las entradas BNC)

AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

1 x HDMI (1080P) y 1 x VGA (hasta 1080P)

1, 4 (modo IP desactivado) / 1, 4, 6 (modo IP activado)

1 x entrada RCA, 1 x salida RCA, audio bidireccional vía RCA; 4 entradas de audio por coaxial

G.711a, G.711u, PCM

5MP (20/25 ips), 5MP (10/12,5 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60 ips)

5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P

Parámetro	Valor
Resolución y fps (AHD)	(25/30 ips) 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
Ancho de banda	32 Mbps entrada / 32 Mbps almacenamiento / 32 Mbps salida
Flujos de vídeo	Stream principal: hasta 5MP / Stream secundario: D1, CIF
Modos de grabación	General, detección de vídeo, IVS, alarma, POS
Reproducción	Hasta 4 canales simultáneos
Funciones de IA	Protección perimetral (2 canales, 10 reglas, clasificación personas/vehículos), detección facial (1 canal, 8 rostros/canal), reconocimiento facial (1 canal, 10 bases de datos, 10.000 imágenes), SMD Plus (4 canales)
Almacenamiento	1 x HDD/SSD hasta 1 TB
Funciones extra	Menú multilenguaje, actualización de firmware Dahua desde el grabador, watchdog HW/SW, marca de agua
Red	1 x RJ45 10/100M, ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI, SDK, DDNS Evolution
Conectividad	Acceso remoto vía navegador, app DMSS y TTS (iOS/Android), envío de email con imagen, FTP, conexión a CRA vía AlarmSpace
Puertos adicionales	2 x USB 2.0
Alimentación	12V CC, 1,5A (<5W con HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	< 23%
Dimensiones	204,6 x 45,6 x 210,9 mm
Peso neto	490 g
Peso bruto	1,03 kg
Instalación	Sobre mesa