

XVR5104H-4KL-I3-1x1T/SSD - XVR Dahua 5 en 1 de 4 canales con SSD 1TB



SKU: XVR5104H-4KL-I3-1x1T/SSD

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104h-4kl-i3-1x1t-ssd/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canalesFormatos AI/H.265+/H.2654 canales BNC HD + 4 canales IPGrabación 8MP@7ipsAncho de banda entrante de 64 MbpsSalidas HDMI 4K y VGA 1080PAudio bidireccionalProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POSIncluye 1 SSD de 1TB, 1 RJ45, 2 USB, 1 RS485

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tecnologías compatibles	Cámaras IP; HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (reconocimiento automático de señal)
Canales BNC	4 canales hasta 8MP/4K (convertibles a IP)
Canales IP adicionales	4 canales IP hasta 8MP/4K (sumados a BNC)
Salidas de vídeo	HDMI (4K); VGA (hasta 1080P)
División de salida (IP OFF)	1; 4
División de salida (IP ON)	1; 4; 8; 9
Audio bidireccional (RCA)	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Compresión de vídeo	AI; H.265+; H.265; H.264+; H.264
Resolución de grabación	8MP/4K; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 4M-N; 1080P; 720P; 960H; D1; CIF
Ancho de banda (entrante máx.)	64 Mbps
Stream principal	8MP/4K (1~7 ips); 6MP (1~10 ips); 5MP (1~12 ips); 4MP/3MP (1~15 ips); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25 ips)
Stream secundario	960H (1~15 ips); D1/CIF (1~25 ips)
Modos de grabación	Manual; calendario; detección de vídeo; pérdida de vídeo; manipulación; alarma; stop

Parámetro	Valor
Intervalos de grabación	1~60 min; pre-grabación 1~30 s; post-grabación 10~300 s
Vídeosensor	Configurable por cámara (cuadrícula 22x18); pérdida de vídeo; enmascaramiento; diagnósticos
Reproducción	Hasta 4 canales
Protección perimetral (IVS)	1 canal; hasta 10 reglas
Detección facial	1 canal (solo cámaras analógicas)
SMD Plus	4 canales (clasificación personas/vehículos)
Almacenamiento incluido	1 SDD de 1TB
Interfaz de usuario	Menú multilenguaje (nueva GUI)
Actualización de cámaras	Firmware de cámaras DAHUA desde el grabador
Fiabilidad/seguridad	Watchdog de software y hardware; marca de agua
Red	RJ45 Fast Ethernet (100M)
Interoperabilidad	ONVIF 16.12; CGI
Acceso remoto	Navegador web; iPhone; iPad; Android (App EVO y TTS)
Notificaciones	Email con foto en alarma; FTP programado o en alarma
Integración CRA	AlarmSpace (software gratuito)
DDNS	IP fija o dinámica mediante DDNS Evolution
Puertos de comunicación	2 x USB 2.0; 1 x RS485 (control PTZ)
Alimentación	12V CC, 2A (<7 W, sin contar discos)
Temperatura de funcionamiento	?10 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	?20 °C ~ +70 °C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Dimensiones	325 (An) x 55 (Al) x 256,6 mm
Peso	1,3 kg
Instalación	Sobremesa