
XVR5104H-4KL-I3(V3.0) - XVR 5 en 1 de 4 canales



SKU: XVR5104H-4KL-I3(V3.0)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104h-4kl-i3v3-0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

QuickPick 2.0 de 2 canales para canales analógicos que mejora la eficiencia de la recuperación de objetivos. Protección de privacidad de 1 canal para canales analógicos, con enmascaramiento y restauración de rostros humanos detectados en tiempo real. SMD Plus de 4 canales para canales analógicos, o SMD de 8 canales por cámara, que permite activar alarmas precisas para humanos y vehículos. Protección perimetral de 4 canales para canales analógicos, con detección de intrusiones y cruce de líneas, basada en inteligencia artificial. Reconocimiento facial de 2 canales para canales analógicos con capacidad de comparación facial. Codificación de IA en 4 canales que reduce el uso de almacenamiento y ancho de banda sin perder detalles importantes del objetivo. Compatible con entradas de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Admite hasta 8 canales de cámara IP con resolución de hasta 8 MP y ancho de banda de entrada de hasta 64 Mbps. Compresión de vídeo inteligente con doble flujo: H.265+ y H.265.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web; GUI local
QuickPick 2.0 AI	2 canales
Protección perimetral	Modo avanzado: 2 canales, 10 reglas IVS; Modo general: 4 canales, 10 reglas IVS
Detección de rostros	2 canales (hasta 8 imágenes/s por canal), 6 atributos

Parámetro	Valor
Protección de privacidad	1 canal
Reconocimiento facial	2 canales, hasta 10 bases de datos, 20.000 imágenes
SMD Plus	4 canales por grabadora; 8 canales por cámara
Análisis de calidad de video con IA	4 canales: brillo, color, desenfoque, sobreexposición, contraste, blanco y negro
Cambio de escena	1 canal
Máscara de bloque negro	1 canal
EPTZ	1 canal
Entradas de cámara analógica	4 BNC, autodetección HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entradas de cámara IP	Hasta 8 canales, resolución hasta 8 MP, 64 Mbps
Codificación	IA, H.265+, H.265, H.264+, H.264, doble transmisión
Velocidad de bits de video	32 kbps–6144 kbps
Audio	Entrada RCA + 4 BNC coaxial, salida RCA, 64 kbps
Salida de video	1 HDMI, 1 VGA, resolución hasta 4K
Visualización multipantalla	1/4 sin modo IP; 1/4/8/9 con modo IP
Compatibilidad cámaras terceros	Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont, ONVIF
Red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, etc.
Acceso móvil	iOS, Android
Reproducción grabación	1/4 canales, reproducción instantánea, eventos, etiquetas
Modo grabación	General, alarma, movimiento, inteligente, POS
Método de respaldo	USB o red
Alarmas generales	Movimiento, alarma externa, PIR, etc.
Alarmas de anomalía	Error disco, red, IP, MAC, pérdida video, etc.
Alarmas inteligentes	Detección/Reconocimiento facial, SMD, perimetral
Vinculación de alarma	Grabación, instantánea, salida alarma, zumbador, email
Puertos	1 RS-485, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45
Disco	1 SATA, hasta 16 TB
Fuente de alimentación	12 VCC, 2 A
Consumo	< 7 W (sin HDD)
Dimensiones	325 × 257.1 × 55 mm
Peso	Neto: 1.16 kg / Bruto: 1.75 kg
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–90%, sin condensación
Instalación	De oficina
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC