

XVR5104H-I3 - XVR Dahua 5 en 1 de 4 canales



SKU: XVR5104H-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104h-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canalesFormatos AI/H.265+/H.2654 canales BNC HD + 2 canales IPGrabación 5MP@6ipsAncho de banda entrante de 32 MbpsSalidas HDMI y VGA 1080PProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POSAdmite 1 HDD de 16TB, 1 RJ45, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de funcionamiento	Web; GUI local
QuickPick 2.0 AI por grabadora	1 canal
Protección perimetral por grabadora	Modo avanzado: 2 canales, 10 reglas IVS por canal; Modo general: 4 canales, 10 reglas IVS por canal
Atributos del rostro	6 atributos
Detección de rostros (IA por grabadora)	1 canal (hasta 8 imágenes de rostros por segundo por canal)
Capacidad base de datos de rostros	Hasta 10 bases con 10.000 imágenes
Reconocimiento facial (IA por grabadora)	1 canal
SMD Plus por grabadora	4 canales (filtrado humano/vehículo)
SMD Plus por cámara	6 canales
Análisis de calidad de vídeo por grabadora	4 canales: brillo, dominante de color, desenfoque, sobreexposición, contraste, blanco y negro
Cambio de escena por grabadora	1 canal
Máscara de bloque negro irregular	1 canal
Entrada de cámara analógica	4 puertos BNC (auto HDCVI/AHD/TVI/CVBS)
Entrada de cámara	CVI: 5 MP a 25/20/12,5/10 fps; 4 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 50/60/25/30 fps. TVI: 5 MP (2560x1944 / 2960x1665) a 20 fps; 4 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. AHD: 5 MP a 20 fps; 4 MP a 25/30 fps;

Parámetro	Valor
Entrada de cámara IP	1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps Hasta 6 canales (2 por defecto + 4 convertidos); 32 Mbps entrada/grabación/salida; Al habilitar IP extendida se desactivan funciones de IA
Capacidad de codificación	Mejora deshabilitada: Principal (1-2 canales 5M-N@1-25 fps, otros 1-12 fps; 4M-N/1080p@1-25/30 fps, otros 1-15 fps); Secundaria: D1/CIF@1-15 fps. Mejora habilitada: Principal (5 MP@1-12 fps; 5M-N/4M-N/1080p@1-25 fps; 1080N/720p/960H/D1/CIF@1-30 fps); Secundaria: D1/CIF@1-15 fps, o @1-7 fps si principal es 5 MP/5M-N
Doble transmisión	Sí
Bit rate de vídeo	32-6144 kbps
Audio	Muestreo: 8 kHz, 16 bits; Bit rate: 64 kbps
Salidas de vídeo	1 × HDMI (3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720); 1 × VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
Multivisión	Sin IP extendida: 1/4; Con IP extendida: 1/4/6
Compatibilidad con terceros	Compatible vía ONVIF con marcas como Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont
Compresión de vídeo	IA; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; FTP; DDNS; SNMP; Servidor de alarma; P2P
Acceso móvil	iOS; Android
Interoperabilidad	ONVIF 24.06 (Perfil T/S/G); CGI; SDK
Navegadores compatibles	Chrome; Internet Explorer; Safari; Edge; Firefox
Modos de grabación	General; alarma; detección de movimiento; inteligente; POS
Reproducción	1/4 canales
Respaldos	USB y red
Modos de reproducción	Instantánea; estándar; eventos; etiquetas; inteligente
Alarmas generales	Movimiento; caja de alarma; HDCVI; externa de cámara; red; PIR
Alarmas de anomalía	Sin disco; error; poco espacio; desconexión; conflicto IP/MAC; pérdida de vídeo; manipulación
Alarmas inteligentes	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus
Acciones de alarma	Grabación; instantánea; salida de alarma IPC; audio; timbre; registro; preajuste; correo electrónico
Audio In/Out	Entrada: 1 × RCA + 4 × BNC coaxial; Salida: 1 × RCA
Audio bidireccional	Sí (comparte canal 1)
Interfaz de disco	1 × SATA (hasta 16 TB)
RS-485	1
USB	2 × USB 2.0 (frontal y trasero)
HDMI / VGA	1/1
Ethernet	1 × 10/100 Mbps RJ-45
Alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	< 5 W (sin disco duro)
Peso neto / bruto	0,84 kg / 1,37 kg
Dimensiones (producto / embalaje)	260 × 237,8 × 47,6 mm / 344 × 89 × 287 mm
Temperatura funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Temperatura almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 %-90 % sin condensación
Instalación	De oficina
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC