

# XVR5104HE-4KL-I3-1x1T/SSD - XVR Dahua 5 en 1 de 4 canales con SSD 1TB



SKU: XVR5104HE-4KL-I3-1x1T/SSD

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104he-4kl-i3-1x1t-ssd/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

**Etiquetas:** DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canalesFormatos AI/H.265+/H.2654 canales BNC HD + 4 canales IPGrabación 8MP@7ipsAncho de banda entrante de 64 MbpsSalidas HDMI 4K y VGA 1080PAudio bidireccional8 entradas / 3 salidas de alarmaProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POSIncluye 1 SSD de 1TB, 1 RJ45, 2 USB, 1 RS485

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
<b>Tecnologías compatibles</b>	Cámaras IP; HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (reconocimiento automático de señal)
<b>Canales BNC</b>	4 canales hasta 8MP/4K (convertibles a IP)
<b>Canales IP adicionales</b>	4 canales IP hasta 8MP/4K (sumados a BNC)
<b>Salidas de vídeo</b>	HDMI (4K); VGA (hasta 1080P)
<b>División de salida (IP OFF)</b>	1; 4
<b>División de salida (IP ON)</b>	1; 4; 8; 9
<b>Compresión de vídeo</b>	AI; H.265+; H.265; H.264+; H.264
<b>Resolución de grabación</b>	8MP/4K; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 4M-N; 1080P; 720P; 960H; D1; CIF
<b>Ancho de banda entrante</b>	Máx. 64 Mbps
<b>Stream principal</b>	8MP/4K (1~7 ips); 6MP (1~10 ips); 5MP (1~12 ips); 4MP/3MP (1~15 ips); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25 ips)
<b>Stream secundario</b>	960H (1~15 ips); D1/CIF (1~25 ips)
<b>Modos de grabación</b>	Manual; calendario; detección de vídeo; pérdida de vídeo; manipulación; alarma; stop

Parámetro	Valor
Intervalos de grabación	1~60 min
Pre-grabación / Post-grabación	1~30 s / 10~300 s
Vídeosensor	Configurable por cámara (cuadrícula 22x18); detección por pérdida de vídeo y enmascaramiento; diagnósticos
Reproducción	Hasta 4 canales
Entradas/Salidas de alarma	8 entradas / 3 salidas
Protección perimetral (IVS)	1 canal; hasta 10 reglas
Detección facial	1 canal (solo cámaras analógicas)
SMD Plus	4 canales (clasificación personas/vehículos)
Audio bidireccional (RCA)	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Almacenamiento incluido	1 SSD de 1TB
Interfaz de red	RJ45 Fast Ethernet (100M)
Protocolos de red	ONVIF 16.12; CGI
Acceso remoto	Navegador web; iPhone; iPad; Android (App EVO y TTS)
Notificaciones	Emails con foto en alarma; envío a FTP programado o en alarma
Integración CRA	AlarmSpace (software gratuito)
DDNS	IP fija o dinámica mediante DDNS Evolution
Puertos de comunicación	2 x USB 2.0; 1 x RS485 (control PTZ)
Fiabilidad/seguridad	Watchdog de software y hardware; marca de agua
Alimentación	12 V CC, 2 A (<7 W, sin discos)
Temperatura de funcionamiento	?10°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento	?20°C ~ +70°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Dimensiones	325 (An) x 55 (Al) x 256,6 mm
Peso	1,3 kg
Instalación	Sobremesa