
XVR5104HE-I3 - DVR 5EN1 H265 4ch 5M-N@8ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD E/S AI



SKU: XVR5104HE-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104he-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 90

Entradas/Salidas Auxiliares: 1998

Grabación Main Stream: 92

Interfaz Auxiliar: 1965

Protocolo: 94

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.1 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal. Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.4 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.1 Canales de Reconocimiento Facial.Funcionalidades de IoT y POS.Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (4W Sin HDD).Dimensiones y peso: 325x256.6x55mm (1U) / 1.31Kg (Sin HDD).*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Recognition, SMD Plus.NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sistema operativo

Entradas de vídeo

Entradas de audio

Salidas de audio

Valor

Linux Embedded

4× BNC (5 en 1) + 2 canales IP extra (hasta 6 MP)

4 canales RCA

1 canal RCA

Parámetro	Valor
Audio bidireccional	Usando la entrada y salida RCA disponibles
Interfaces de salida	1× HDMI, 1× VGA
Resolución de pantalla	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
División de pantalla	1/4/6
Compresión de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Compresión de audio	G.711A, G.711U, PCM
Stream principal	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Stream secundario	D1, CIF
Ancho de banda	32 Mbps (AI)
Velocidad de grabación	5M-N@8 ips, 4M-N/1080P@12 ips, 1080N/720P@25 ips
Entradas de alarma	8
Salidas de relé	3
Modos de búsqueda	Fecha/Hora, Alarma, Detección de Movimiento, Búsqueda Exacta
Conexión de red	Ethernet RJ45 (100M)
Disco duro	1 HDD (máx. 6 TB)
Puertos USB	2× USB 2.0
Telemetría	RS485 y vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (alta automática) y P2P
Alimentación	12 V DC @ 1,5 A
SMD+	Perimeter Protection y SMD Plus