
XVR5104HS-4KL-I3-V3 - DVR 5EN1 H265 4ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 1HDD AI



SKU: XVR5104HS-4KL-I3-V3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104hs-4kl-i3-v3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

QuickPick 2.0 de 2 canales para canales analógicos que mejora la eficiencia de la recuperación de objetivos. Protección de privacidad de 1 canal para canales analógicos que admite el enmascaramiento y la restauración de rostros humanos que se detectan en tiempo real. SMD Plus de 4 canales para canales analógicos o SMD de 8 canales por cámara que permite al dispositivo disparar alarmas precisas para humanos y vehículos. Protección perimetral de 4 canales para canales analógicos que admite detección de intrusiones y cables trampa impulsados ??por IA. Reconocimiento facial de 2 canales para canales analógicos que admite la comparación facial. La codificación de IA de 4 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos. Admite entradas de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Admite entrada de cámara IP de hasta 8 canales y cada canal puede tener hasta 8 MP. El ancho de banda de entrada alcanza los 64 Mbps. Compresión de vídeo inteligente de doble flujo H.265+ y H.265.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Interfaz de funcionamiento

QuickPick 2.0 AI por grabadora

Protección perimetral - Modo avanzado

Valor

Procesador de grado industrial

Linux integrado

Web; GUI local

2 canales

2 canales, 10 reglas IVS por canal

Parámetro	Valor
Protección perimetral - Modo general	4 canales, 10 reglas IVS por canal
Atributos del rostro	6 atributos
Detección de rostros IA	2 canales (hasta 8 imágenes/segundo por canal)
Protección de privacidad IA	1 canal
Base de datos de rostros	Hasta 10 bases, 20.000 imágenes
Reconocimiento facial IA	2 canales
SMD Plus de grabadora	4 canales (filtrado personas y vehículos)
SMD Plus de cámara	8 canales
Análisis de calidad de video IA	4 canales (brillo, color, desenfoque, sobreexposición, contraste, blanco/negro)
Cambio de escena	1 canal
Enmascaramiento de bloques negros irregulares	1 canal
EPTZ por grabadora	1 canal
Entrada de cámara analógica	4 puertos BNC, auto HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Formatos soportados	CVI, TVI, AHD con resoluciones hasta 4K
Entrada de cámara IP	Hasta 8 canales IPC (64 Mbps)
Capacidad de codificación	Múltiples resoluciones y fps según canal y mejora de codificación habilitada o no
Doble transmisión	Sí
Velocidad de bits de vídeo	32 kbps–6144 kbps
Muestreo de audio	8 kHz, 16 bits
Velocidad de bits de audio	64 kbps
Salidas de vídeo	1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
Visualización multipantalla	Sin extensión: 1/4; Con extensión: 1/4/8/9
Compatibilidad cámaras terceros	Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont, ONVIF
Compresión de vídeo	Codificación IA; H.265+/H.265; H.264+/H.264
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, FTP, DDNS, SNMP, Servidor alarma, P2P, Registro automático, Búsqueda IP
Acceso móvil	iOS, Android
Interoperabilidad	ONVIF 24.06 (Perfil T, S, G); CGI; SDK
Navegadores soportados	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Modo de grabación	General; alarma; movimiento; inteligente; POS
Reproducción	1/4 canales
Copia de seguridad	USB y red
Alarmas generales	Movimiento, HDCVI, externas, red, PIR
Alarmas de anomalía	Error disco, poco espacio, red, IP/MAC duplicada, pérdida video, manipulación
Alarmas inteligentes	Rostros, reconocimiento, perímetro, SMD Plus
Entradas de audio	RCA 1 canal; BNC 4 canales (coaxial)
Salida de audio	RCA 1 canal
Conversación bidireccional	Sí (canal 1)
Interfaz de disco	1 SATA hasta 16 TB
RS-485	1
USB	2 (1 frontal, 1 trasero)
HDMI/VGA	1/1
Puerto de red	1 RJ-45 10/100 Mbps
Fuente de alimentación	12 V CC, 2 A
Consumo	<7 W (sin HDD)
Peso neto	0,96 kg
Peso bruto	1,37 kg
Dimensiones (producto)	260 × 237,8 × 47,6 mm
Dimensiones (embalaje)	333 × 89 × 315 mm
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–90% sin condensación
Instalación	Oficina
Certificaciones	CE-LVD: IEC 62368-1; CE-EMC: EN 61000-3-2/3-3, EN

Parámetro	Valor
	55032, EN 50130, EN 55024, EN 55035