

XVR5108H-4KL-I3(V2.0) - XVR 5 en 1 de 8 canales



SKU: XVR5108H-4KL-I3(V2.0)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/xvr5108h-4kl-i3v2-0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales
Formatos AI/H.265+/H.2658 canales BNC HD + 8 canales IP
Grabación 8MP@7ips
Ancho de banda entrante de 128 Mbps
Salidas HDMI 4K y VGA 1080P
Protección perimetral, SMD Plus, detección/reconocimiento facial, IoT y POS
Admite 1 HDD, 1 RS485, 1 RJ45 Gigabit, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tecnologías compatibles	Cámaras IP; HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (reconocimiento automático de señal)
Canales BNC	8 canales (convertibles a IP)
Canales IP	Hasta 16 canales IP (8 IP por defecto + 8 analógicos convertidos)
Compresión de vídeo	AI; H.265+; H.265; H.264+; H.264
Resoluciones de entrada CVI	8MP/4K (12,5/15/25/30 ips); 6MP (20 ips); 5MP (20/25 ips); 4MP (25/30 ips); 1080P (25/30 ips); 720P (25/30/50/60 ips)
Resoluciones de entrada TVI	8MP/4K (15 ips); 5MP (20 ips); 4MP (25/30 ips); 3MP (25/30 ips); 1080P (25/30 ips); 720P (25/30 ips)
Resoluciones de entrada AHD	8MP/4K (15 ips); 5MP (20 ips); 4MP (25/30 ips); 3MP (25/30 ips); 1080P (25/30 ips); 720P (25/30 ips)
Ancho de banda	128 Mbps entrada; 128 Mbps grabación; 128 Mbps salida (con modo IP extendido las funciones AI quedan desactivadas)
Stream principal	8MP/4K (1~7 ips); 6MP (1~10 ips); 5MP (1~12 ips); 4K-N/4MP/3MP (1~15 ips); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 ips)
Stream secundario	960H (1~15 ips); D1/CIF (1~25 ips)

Parámetro	Valor
Modos de grabación	General; detección de vídeo; IVS; alarma; POS
Reproducción	Hasta 8 canales
QuickPick 2.0	2 canales
Protección perimetral (IVS)	2 canales; 10 reglas IVS por canal
Detección facial	2 canales; hasta 8 rostros/canal
Reconocimiento facial	2 canales; hasta 10 bases de datos; 20 000 imágenes faciales
Protección de privacidad	1 canal
SMD Plus	8 canales (clasificación personas/vehículos)
Análisis de calidad de vídeo	8 canales
Detección de cambios en la escena	1 canal
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA (hasta 1080P), simultáneas o heterogéneas
División de salida (IP ext. OFF)	1; 4; 8; 9
División de salida (IP ext. ON)	1; 4; 8; 9; 16
Audio bidireccional (RCA)	1 entrada / 1 salida
Audio por coaxial	8 entradas
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Almacenamiento	1 × HDD SATA hasta 16 TB (no incluido)
Interfaz de red	RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; FTP; DDNS; SNMP; Servidor Alarma; P2P; registro automático; búsqueda IP ONVIF 23.12 (T/S/G); CGI; SDK
Interoperabilidad	Navegador web; iPhone; iPad; Android (App EVO y TTS)
Acceso remoto	Emails con foto en alarma; envío a FTP programado o en alarma
Notificaciones	IP fija o dinámica mediante DDNS Evolution
Red/DDNS	2 × USB 2.0; 1 × RS485
Puertos	Watchdog de software y hardware; marca de agua
Fiabilidad/seguridad	12 V CC, 2 A (<10 W, sin discos)
Alimentación	-10°C ~ +55°C
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Humedad de funcionamiento	325 (An) × 55 (Al) × 257 mm
Dimensiones	1,20 kg / 1,40 kg
Peso neto / bruto	Sobremesa
Instalación	CE
Certificaciones	