

XVR5116H-I3 - XVR 5 en 1 Dahua de 16 canales



SKU: XVR5116H-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr5116h-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 132

Grabación Main Stream: 92

Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 94

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 16 canales 5MP Formatos AI/H.265+/H.265 16 canales BNC HD + 8 canales IP Grabación 5M-N@10ips Ancho de banda entrante de 128 Mbps Salidas HDMI 4K y VGA 1080P Audio bidireccional Audio por coaxial Protección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POS Admite 1 HDD de 16TB, 1 RJ45, 2 USB, 1 RS485

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Interfaz de funcionamiento

QuickPick 2.0 AI

Protección perimetral – IA

Atributos de rostro

Rendimiento detección de rostros (IA)

Capacidad base de datos facial

Rendimiento reconocimiento facial (IA)

SMD Plus de grabador

SMD Plus de cámara

Valor

Procesador de grado industrial

Linux integrado

Web; GUI local

2 canales

Modo avanzado: 2 canales, 10 IVS/canal
Modo general: 4 canales, 10 IVS/canal

6 atributos

2 canales (hasta 12 imágenes/s por canal)

10 bases con hasta 10.000 imágenes

2 canales

16 canales (filtrado secundario para personas y vehículos)

24 canales

Parámetro	Valor
Análisis de calidad de vídeo (IA)	16 canales (brillo, color, desenfoque, sobreexposición, contraste, B/N)
Cambio de escena	1 canal
Máscara de bloque negro irregular	1 canal
Entradas cámara analógica	16 BNC (auto HDCVI/AHD/TVI/CVBS)
Formatos soportados	CVI: 5MP@25fps, 5MP@20fps, 5MP@10/12,5fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fpsTVI: 5MP(2560×1944)@20fps, 5MP(2960×1665)@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fpsAHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Entradas cámara IP	Hasta 24 canales (8 por defecto + 16 convertidos), 128 Mbps entrada/grabación/salida. <i>Extensión IP desactiva IA</i>
Codificación principal (sin mejora)	Ch. 1-4: 5M-N@1–25fps, otros 5M-N@1–12fps; Ch. 1-4: 4M-N/1080p@1–25/30fps, otros @1–15fps; 1080N/720p/960H/D1/CIF@1–25/30fps
Codificación secundaria (sin mejora)	D1/CIF@1–15fps
Codificación principal (con mejora)	8 canales 5MP(1–12fps)/5M-N(1–25fps), otros 5M-N(1–12fps); 8 canales 4M-N/1080p(1–25fps), otros (1–15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF(1–25/30fps)
Codificación secundaria (con mejora)	D1/CIF@1–15fps (o 1–12fps con principal a 5MP/5M-N)
Doble flujo	Sí
Bitrate vídeo	32 kbps – 6144 kbps
Audio	Entrada: 1 RCA + 16 BNC (coaxial)Salida: 1 RCABidireccional: Sí (canal 1)
Muestreo audio	8 kHz, 16 bits
Bitrate audio	64 kbps
Salidas vídeo	1 HDMI, 1 VGAHDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Visualización multipantalla	Sin extensión IP: 1/4/8/9/16Con extensión IP: 1/4/8/9/16/25
Compatibilidad terceros	Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont, ONVIF
Compresión vídeo	IA Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Compresión audio	G.711a, G.711u, PCM
Red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtro IP, FTP, DDNS, SNMP, servidor alarma, P2P, registro automático, búsqueda IP
Acceso móvil	iOS, Android
Interoperabilidad	ONVIF 24.06 (Perfil T/S/G), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox
Modos grabación	General, alarma, detección de movimiento, inteligente, POS
Reproducción	04/01/09/16 canales
Respaldo	USB y red
Modos de reproducción	Instantánea, general, eventos, etiquetas, inteligente
Alarma general	Movimiento, caja alarma, alarma HDCVI, externa de cámara, red, PIR
Alarma anomalía	Sin disco, error disco, poco espacio, fallo cuota, red caída, conflicto IP/MAC, pérdida vídeo, manipulación vídeo, cámara offline
Alarma inteligente	Rostros, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD Plus
Enlace alarma	Grabación, snapshot, alarma externa IPC, audio, timbre, registro, preajuste, email
HDD	1× SATA (hasta 16 TB, depende temperatura)
RS-485	1
USB	1× USB 2.0 frontal, 1× USB 3.0 trasero
Fuente alimentación	12 VDC, 2 A
Consumo	<12 W (sin HDD)
Peso neto/bruto	1,00 kg / 1,55 kg

Parámetro	Valor
Dimensiones producto	260 × 237,8 × 47,6 mm
Dimensiones embalaje	344 × 89 × 287 mm
Temp. funcionamiento	−10 °C a +55 °C
Temp. almacenamiento	−20 °C a +60 °C
Humedad funcionamiento	10%–90% RH, sin condensación
Instalación	Oficina
Certificaciones	CE-LVD: IEC 62368-1:2014CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, ES 50130-4:2011+A1:2014