

---

# XVR5116HE-I3 - DVR 5EN1 H265 16ch 5M-N@8ips +8IP 6MP 1HDMI 1HDD E/S AI



SKU: XVR5116HE-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr5116he-i3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Ancho de Banda:** 132

**Conmutación:** 1951

**Grabación Main Stream:** 92

**Interfaz Auxiliar:** 1967

**Protocolo:** 94

**SMD+:** 93

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

**Etiquetas:** DAHUA

Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265Admite codificación de IA de canal completoAdmite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IPEntradas de cámara IP de 24 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante

máximo de 128 MbpsTransmisión de video de hasta 2 canales (canal analógico)

Protección perimetralTransmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico)

SMD PlusTransmisión de video de hasta 2 canales (canal analógico) reconocimiento de rostro humanoFuncionalidad IoT y POS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Protección perimetral (IA por grabadora)

Atributos de la cara

Rendimiento detección de rostros (IA por grabadora)

### Valor

Procesador integrado

Linux integrado

2 canales

6 atributos: género, grupo de edad (6), gafas, expresiones (8), mascarilla, barba; hasta 4 paneles de detección simultáneos

2 canales, hasta 12 caras detectadas por canal

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Capacidad base de datos de rostros</b>	Hasta 10 bases y 10.000 imágenes
<b>Rendimiento reconocimiento facial (IA por grabadora)</b>	2 canales
<b>SMD Plus por grabadora</b>	Filtrado secundario para personas y vehículos, reduce falsas alarmas
<b>Entradas de cámara analógica</b>	16 canales BNC (HDCVI, AHD, TVI, CVBS, adaptativo)
<b>Entrada de cámara (CVI)</b>	5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 50/60 fps, 720p a 25/30 fps
<b>Entrada de cámara (TVI)</b>	5MP, 4MP, 3MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps
<b>Entrada de cámara (AHD)</b>	5MP, 4MP, 3MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps
<b>Entrada de cámara IP</b>	16+8 canales, hasta 6MP por canal
<b>Capacidad de codificación</b>	5M-N (1–10 fps), 4M-N/1080p (1–15 fps), 1080N/720p/960H/D1/CIF (1–25/30 fps)
<b>Doble flujo</b>	Sí (D1/CIF a 1–15 fps)
<b>Velocidad de fotogramas (PAL)</b>	1–25 fps
<b>Velocidad de fotogramas (NTSC)</b>	1–30 fps
<b>Bitrate de vídeo</b>	32 Kbps–6144 Kbps por canal
<b>Muestreo de audio</b>	8 kHz, 16 bits por canal
<b>Bitrate de audio</b>	64 Kbps por canal
<b>Tipo de bitrate</b>	Transmisión de video y compuesta
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI, 1 VGA
<b>Resoluciones de salida VGA</b>	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
<b>Resoluciones de salida HDMI</b>	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
<b>Pantalla multipantalla (sin extensión IP)</b>	1/4/8/9/16
<b>Pantalla multipantalla (con extensión IP)</b>	1/4/8/9/16/25
<b>Compatibilidad con terceros</b>	ONVIF, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
<b>Compresión de vídeo</b>	AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Compresión de audio</b>	G.711A, G.711u, PCM
<b>Protocolos de red</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
<b>Acceso móvil</b>	iPhone, iPad, Android
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF 16.12, CGI
<b>Navegadores compatibles</b>	Chrome, IE9+, Firefox
<b>Modo de red</b>	Dirección única
<b>Modos de grabación</b>	Manual, horario, detección de movimiento, pérdida de video, manipulación, alarma, parada
<b>Reproducción de grabación</b>	1/4/9/16 canales, cambia según modo AI
<b>Copia de seguridad</b>	USB o red
<b>Modos de reproducción</b>	Instantánea, general, eventos, etiquetas, inteligente
<b>Alarmas generales</b>	Movimiento, pérdida de video, manipulación, alarma local
<b>Alarmas de anomalía</b>	Sin disco, error, poco espacio, desconexión, conflicto IP o MAC
<b>Alarmas inteligentes</b>	Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral
<b>Enlace de alarma</b>	Grabación, instantánea, salida de alarma IPC, control de acceso, voz, zumbador, registro, preajuste, email
<b>Entradas de audio</b>	16 RCA (externo), 16 BNC (coaxial)
<b>Salidas de audio</b>	1
<b>Conversación bidireccional</b>	Sí, compartida con primer canal
<b>Entradas de alarma</b>	16 canales
<b>Salidas de alarma</b>	3 canales
<b>Interfaz de disco duro</b>	1 SATA, hasta 16 TB (capacidad según temperatura)
<b>Puerto RS-485</b>	1, control PTZ
<b>Puertos USB</b>	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
<b>Puerto de red</b>	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps
<b>Fuente de alimentación</b>	12 V CC, 2 A
<b>Consumo</b>	< 12 W
<b>Peso neto</b>	1,36 kg
<b>Peso bruto</b>	2,16 kg
<b>Dimensiones del producto</b>	325 × 256,6 × 55 mm

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Dimensiones del embalaje</b>	372 × 117 × 308 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 °C a +55 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10 % – 90 %
<b>Instalación</b>	Escritorio
<b>Certificaciones</b>	CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024; FCC Parte 15 Subparte B