
XVR5208A-4KL-I3-V2 - XVR 5 en 1 de 8 canales 8MP



SKU: XVR5208A-4KL-I3-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/xvr5208a-4kl-i3-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: DAHUA

QuickPick 2.0 de 2 canales para canales analógicos que mejora la eficiencia de la recuperación de objetivos. Protección de privacidad de 1 canal para canales analógicos que admite el enmascaramiento y la restauración de rostros humanos que se detectan en tiempo real. SMD Plus de 8 canales para canales analógicos o SMD de 16 canales por cámara que permite al dispositivo activar alarmas precisas para humanos y vehículos. Protección perimetral de 8 canales para canales analógicos que admite detección de intrusiones y cables trampa impulsados ??por IA. Reconocimiento facial de 2 canales para canales analógicos que admite la comparación facial. La codificación de IA de 8 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos. Admite entradas de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Admite entrada de cámara IP de hasta 16 canales y cada canal puede tener hasta 8 MP. El ancho de banda de entrada alcanza los 128 Mbps. Compresión de vídeo inteligente de doble flujo H.265+ y H.265.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de funcionamiento	Web; GUI local
QuickPick 2.0 AI	2 canales
Protección perimetral (IA)	Avanzado: 2 canales, 10 reglas IVS/canalGeneral: 8

Parámetro	Valor
Atributos de detección de rostro	canales, 10 reglas IVS/canal
Rendimiento detección de rostros (IA)	6 atributos
Protección de privacidad (IA)	2 canales (hasta 12 imágenes/seg. por canal)
Capacidad base de datos facial	1 canal
Rendimiento reconocimiento facial (IA)	10 bases con hasta 20.000 imágenes
SMD Plus de grabador	2 canales
SMD Plus de cámara	8 canales (filtrado humanos/vehículos)
Análisis de calidad de vídeo (IA)	16 canales
	8 canales (detección de brillo, color dominante, desenfoque, sobreexposición, contraste, B/N)
Cambio de escena	1 canal
Enmascaramiento irregular	1 canal
Entradas vídeo analógico	8 BNC (auto HDCVI/AHD/TVI/CVBS)
Formatos soportados	CVI: 4K@25/30fps, 4K@12,5/15fps, 6MP@20fps, 5MP@20/25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fpsTVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fpsAHD: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Entradas de cámara IP	Hasta 16 canales (8 por defecto + 8 convertidos), 128 Mbps entrada/grav./salida. <i>Extensión IP desactiva IA (QuickPick, IVS, SMD, FACE, análisis, privacidad)</i>
Codificación – Mejora deshabilitada	Principal: 4K(1–7fps), 6MP(1–10fps), 5MP(1–12fps), 4K-N/4MP/3MP(1–15fps), 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF(1–25/30fps)Secundaria: 960H(1–15fps), D1/CIF(1–25/30fps)
Codificación – Mejora habilitada	1º y 5º canal: 4K(1–15fps), 6MP(1–20fps), 5MP(1–25fps), 4K-N/4MP/3MP(1–25/30fps)Otros canales: límites menores. <i>Desactiva IA igual que extensión IP</i>
Doble transmisión	Sí
Bitrate vídeo	32 kbps – 6144 kbps
Audio	Entrada: 4 RCA + 8 BNC (coaxial)Salida: 1 RCABidireccional: Sí (comparte canal 1)
Muestreo audio	8 kHz, 16 bits
Bitrate audio	64 kbps
Salidas vídeo	1 HDMI, 1 VGAHDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Visualización multipantalla	Sin extensión IP: 1/4/8/9Con extensión IP: 1/4/8/9/16
Compatibilidad terceros	Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont, ONVIF
Compresión vídeo	IA Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Compresión audio	G.711a, G.711u, PCM
Red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, FTP, DDNS, SNMP, Servidor alarma, P2P
Acceso móvil	iOS, Android
Interoperabilidad	ONVIF 23.12 (Perfil T/S/G), CGI, SDK
Navegador compatible	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Modos grabación	General, alarma, movimiento, inteligente, POS
Reproducción	1/4/9 canales
Respaldo	USB y red
Modos de reproducción	Instantánea, general, eventos, etiquetas, inteligente
Alarma general	Movimiento, alarma local, HDCVI, externa, red, PIR
Alarma anomalía	Sin disco, error disco, poco espacio, desconexión, conflicto IP/MAC, pérdida vídeo, manipulación
Alarma inteligente	Rostros, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD Plus
Enlace alarma	Grabación, snapshot, alarma local, externa IPC, audio, zumbador, registro, preajuste, email

Parámetro	Valor
Entradas alarma	8 canales
Salidas alarma	3 canales
HDD	2× SATA (hasta 16TB por disco)
RS-485	1
USB	1× USB 2.0 frontal, 1× USB 3.0 trasero
Fuente alimentación	12 V DC, 4 A
Consumo	<10 W (sin HDD)
Peso neto/bruto	1,60 kg / 3,00 kg
Dimensiones	375 × 289,6 × 53 mm
Temp. funcionamiento	−10 °C a +55 °C
Temp. almacenamiento	−20 °C a +60 °C
Humedad funcionamiento	10%–90% RH
Instalación	Oficina
Certificaciones	CE (LVD/EMC), FCC Parte 15 Subparte B