
XVR5216A-I3 - DVR 5EN1 H265 16ch 5M-N/1080P@8ips +8IP 6MP 1HDMI 2HDD E/S AI



SKU: XVR5216A-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr5216a-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 132

Conmutación: 1951

Entradas/Salidas Auxiliares: 2001

Grabación Main Stream: 92

Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 94

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

Etiquetas: DAHUA

Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP2 Canales Perimeter Protection16 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos2 Canales de Reconocimiento FacialFuncionalidades de IoT y POSAlimentación / Consumo: 12Vdc@4A (12W Sin HDD)Dimensiones y peso: 375x289x53mm (1U) / 1.64Kg (Sin HDD)*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Recognition, SMD Plus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sistema operativo

Entradas vídeo

Entradas audio

Salidas audio

Audio bidireccional

Interfaces salida

Resolución pantalla

Valor

Linux Embedded

16CH, BNC (5EN1) + 8CH IP extra (hasta 6MP)

4 Canales RCA

1 Canal RCA

Usando la entrada y salida disponible RCA

1 HDMI, 1 VGA

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

Parámetro	Valor
División pantalla	1/4/8/9/16/25
Compresión vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compresión audio	G.711A/G.711U/PCM
Ancho banda	128Mbps (AI)
Velocidad grabación	5MP-N@8IPS, 4MP-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS
Entradas alarma	16 Entradas
Salida relé	3 Salidas
Conexión red	Ethernet RJ45 (1000M)
Disco duro	2 HDD (Max 16TB/HDD)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Telemetría	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Alimentación	12Vdc@4A
SMD+	Perimeter Protection and SMD Plus