## XVR5416L-4KL-I3 - DVR 5EN1 16ch 4K@6ips +16IP 12MP 2HDMI 4HDD E/S AI



SKU: XVR5416L-4KL-I3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr5416l-4kl-

i3/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 132 Conmutación: 1951

**Grabación Main Stream: 147** 

Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 94

Resolución: 1997

SMD+: 134 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

**Etiquetas: DAHUA** 

Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265. Admite codificación AI de 16 canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Max 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 12MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Hasta 8 canales de transmisión de video (canal analógico) protección perimetral. Transmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico) SMD plus. Hasta 2 canales de transmisión de video (canal analógico) de reconocimiento de rostros humanos. Funcionalidades IoT y POS.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro Procesador principal Sistema operativo Interfaz de operación

Valor
Procesador de grado industrial
Linux integrado
Web; interfaz gráfica de usuario local

**Parámetro** 

Protección perimetral (IA)

Atributos de rostro

Detección de rostros (IA) Base de datos de rostros

Reconocimiento facial (IA) **SMD Plus** 

Entradas de cámara analógica Formatos soportados (CVI)

Formatos soportados (TVI) Formatos soportados (AHD) Entradas de cámara IP

Capacidad de codificación

Doble flujo Bitrate vídeo Muestreo audio Bitrate audio Salidas de vídeo

Pantalla multipantalla Compatibilidad cámaras 3<sup>a</sup>s

Compresión vídeo Compresión audio Protocolos de red

Acceso móvil Interoperabilidad

**Navegadores compatibles** 

Modo de red

Modos de grabación

Reproducción

**Backup** 

Modos de reproducción

Grupo de discos Alarmas generales Alarmas de anomalía

Alarmas inteligentes Enlaces de alarma

Salida TV

Entradas de audio Salida de audio Audio bidireccional Entradas de alarma Salidas de alarma Interfaz de HDD **eSATA** 

Valor

Avanzado: 2 canales, 10 IVS por canal; General: 8 canales, 10 IVS por canal

Género, grupo de edad, lentes, expresiones, mascarilla, barba

2 canales (hasta 12 imágenes/s)

Hasta 10 bases, 20.000 imágenes (con nombre, género, cumpleaños, dirección, tipo/nº certificado, países/regiones, estado)

2 canales

16 canales, filtrado personas/vehículos (reducción falsas

16 BNC, detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30fps; 720p @ 50/60fps; 720p @ 25/30fps

4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p @ 25/30fps; 720p @ 25/30fps 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p @ 25/30fps; 720p @ 25/30fps Hasta 32 canales (16 por defecto + 16 convertidos), 128 Mbps entrante/grabación/salida

Principal: 4K@(1-7fps); 6MP@(1-10fps); 5MP@(1-12fps);

4K-N/4MP/3MP@(1-15fps); 4M-

N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1-25/30fps). Secundaria:

960H@(1-15fps); D1/CIF@(1-25/30fps)

Sí

32 kbps - 6144 kbps

8 kHz, 16 bits

64 kbps

2 HDMI, 1 VGA, 1 TV. VGA/HDMI2: 1920×1080,

1280×1024, 1280×720. HDMI1: 3840×2160, 1920×1080,

1280×1024, 1280×720

IP off: 1/4/8/9/16. IP on: 1/4/8/9/16/25/36

ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon,

Samsung

Al Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264

G.711a, G.711u, PCM

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP,

DHCP, DNS, DDNS, P2P

iOS, Android ONVIF 21.12, CGI Chrome, IE9+, Firefox

Dirección única

General, detección de movimiento, inteligente, alarma, TPV 1/4/9/16

USB y red

Instantánea, general, por eventos, por etiquetas, inteligente

Movimiento, vídeo perdido, manipulación, alarma local Sin HDD, error de almacenamiento, HDD lleno, cámara

fuera de línea, conflicto IP/MAC

Rostro, reconocimiento facial, perímetro

Registro, instantánea, salida alarma IPC, control acceso,

voz, zumbador, preset, email

4 BNC (externo) + 16 BNC coaxial

1 BNC 1 BNC 16 canales 6 canales

4 x SATA (hasta 16 TB c/u, depende temperatura)

Parámetro
RS-232
RS-485
USB
HDMI
VGA
Puertos de red
Alimentación
Consumo
Peso neto
Peso bruto

Dimensiones producto
Dimensiones embalaje
Temperatura operación
Humedad operación

Instalación

Certificaciones

Valor

1 (PC/teclado)

1 (PTZ)

3 (1x USB 2.0 frontal, 2x USB 3.0 traseros)

2

 $1 \times RJ-45 \ 10/100/1000 \ Mbps$ 

100-240 VAC, 50/60 Hz

<20 W 4,7 kg 6,9 kg

1,5U, 440 × 420,2 × 76 mm 529 × 499 × 211 mm

−10 °C a +55 °C 10 % − 90 %

Rack o escritorio

CE-LVD, CE-EMC, FCC Parte 15 Subparte B