
XVR5416L-4KL-I3 - DVR 5EN1 16ch 4K@6ips +16IP 12MP 2HDMI 4HDD E/S AI



SKU: XVR5416L-4KL-I3

Link: [https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr5416l-4kl-](https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr5416l-4kl-i3/)

[i3/](#)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 132

Conmutación: 1951

Grabación Main Stream: 147

Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 94

Resolución: 1997

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

Etiquetas: DAHUA

Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265. Admite codificación AI de 16 canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Max 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 12MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Hasta 8 canales de transmisión de video (canal analógico) protección perimetral. Transmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico) SMD plus. Hasta 2 canales de transmisión de video (canal analógico) de reconocimiento de rostros humanos. Funcionalidades IoT y POS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web; interfaz gráfica de usuario local

Parámetro	Valor
Protección perimetral (IA)	Avanzado: 2 canales, 10 IVS por canal; General: 8 canales, 10 IVS por canal
Atributos de rostro	Género, grupo de edad, lentes, expresiones, mascarilla, barba
Detección de rostros (IA)	2 canales (hasta 12 imágenes/s)
Base de datos de rostros	Hasta 10 bases, 20.000 imágenes (con nombre, género, cumpleaños, dirección, tipo/nº certificado, países/regiones, estado)
Reconocimiento facial (IA)	2 canales
SMD Plus	16 canales, filtrado personas/vehículos (reducción falsas alarmas)
Entradas de cámara analógica	16 BNC, detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Formatos soportados (CVI)	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30fps; 720p @ 50/60fps; 720p @ 25/30fps
Formatos soportados (TVI)	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p @ 25/30fps; 720p @ 25/30fps
Formatos soportados (AHD)	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p @ 25/30fps; 720p @ 25/30fps
Entradas de cámara IP	Hasta 32 canales (16 por defecto + 16 convertidos), 128 Mbps entrante/grabación/salida
Capacidad de codificación	Principal: 4K@(1–7fps); 6MP@(1–10fps); 5MP@(1–12fps); 4K-N/4MP/3MP@(1–15fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1–25/30fps). Secundaria: 960H@(1–15fps); D1/CIF@(1–25/30fps)
Doble flujo	Sí
Bitrate vídeo	32 kbps – 6144 kbps
Muestreo audio	8 kHz, 16 bits
Bitrate audio	64 kbps
Salidas de vídeo	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV. VGA/HDMI2: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720. HDMI1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Pantalla multipantalla	IP off: 1/4/8/9/16. IP on: 1/4/8/9/16/25/36
Compatibilidad cámaras 3ªs	ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
Compresión vídeo	AI Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Compresión audio	G.711a, G.711u, PCM
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Acceso móvil	iOS, Android
Interoperabilidad	ONVIF 21.12, CGI
Navegadores compatibles	Chrome, IE9+, Firefox
Modo de red	Dirección única
Modos de grabación	General, detección de movimiento, inteligente, alarma, TPV
Reproducción	1/4/9/16
Backup	USB y red
Modos de reproducción	Instantánea, general, por eventos, por etiquetas, inteligente
Grupo de discos	Sí
Alarmas generales	Movimiento, vídeo perdido, manipulación, alarma local
Alarmas de anomalía	Sin HDD, error de almacenamiento, HDD lleno, cámara fuera de línea, conflicto IP/MAC
Alarmas inteligentes	Rostro, reconocimiento facial, perímetro
Enlaces de alarma	Registro, instantánea, salida alarma IPC, control acceso, voz, zumbador, preset, email
Salida TV	Sí
Entradas de audio	4 BNC (externo) + 16 BNC coaxial
Salida de audio	1 BNC
Audio bidireccional	1 BNC
Entradas de alarma	16 canales
Salidas de alarma	6 canales
Interfaz de HDD	4 × SATA (hasta 16 TB c/u, depende temperatura)
eSATA	1

Parámetro	Valor
RS-232	1 (PC/teclado)
RS-485	1 (PTZ)
USB	3 (1× USB 2.0 frontal, 2× USB 3.0 traseros)
HDMI	2
VGA	1
Puertos de red	1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps
Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	<20 W
Peso neto	4,7 kg
Peso bruto	6,9 kg
Dimensiones producto	1,5U, 440 × 420,2 × 76 mm
Dimensiones embalaje	529 × 499 × 211 mm
Temperatura operación	–10 °C a +55 °C
Humedad operación	10 % – 90 %
Instalación	Rack o escritorio
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, FCC Parte 15 Subparte B