

XVR5832S-I3 - DVR 5EN1 H265 32ch 5M-N@8ips 32IP 8M HDMI 8HDD E/S AI



SKU: XVR5832S-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-32ch/xvr5832s-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 32CH

Etiquetas: DAHUA

Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTV, AHD, CVBS e IP. Hasta 32 canales de acceso para cámaras IP. 32 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP). *Cuando los canales analógicos se convierten en IP, las funciones AI (IVS, SMD, FACE) se desactivarán. 8 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal. 16 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos. 2 Canales de Reconocimiento Facial. Funcionalidades de IoT y POS. Alimentación / Consumo: 100-240Vac / 22W (Sin HDD). Dimensiones y peso: 440x463x95mm (2U) / 6.90Kg. *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus. Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sistema operativo

Entradas de vídeo

Entradas de audio

Salidas de audio

Audio bidireccional

Interfaces de salida

Resolución de grabación

División de pantalla

Compresión de vídeo

Compresión de audio

Valor

Linux Embedded

32 canales BNC (5EN1) o 32 canales IP (máx. 32 canales IP hasta 8 MP)

16 canales BNC

1 canal BNC

1 Mic In, 1 Mic Out, BNC

1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA, 1 TV

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36

AI Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264

G.711A, G.711U, PCM

Parámetro	Valor
Ancho de banda	128 Mbps (con IA)
Velocidad de grabación	5M-N @ 8 ips; 4M-N / 1080P @ 12 ips; 1080N / 720P @ 25 ips
Entradas de alarma	16 entradas
Salidas de relé	6 salidas
Conexión de red	2 × Ethernet RJ45 Gigabit (1000 Mbps)
Almacenamiento	8 HDD SATA (máx. 16 TB por HDD) + 1 × eSATA
Puertos USB	2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0
Telemetría	RS232, RS485
DDNS / Acceso remoto	MiVigilante (alta automática) y P2P
Alimentación	100–240 VAC
Funciones IA	Protección perimetral y SMD Plus