

XVR7108H-4K-I3 - XVR 5 en 1 de 8 canales



SKU: XVR7108H-4K-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/xvr7108h-4k-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 8 canalesFormatos AI/Smart H.265+4 canales BNC HD + 4 canales IPGrabación 8MP@15ipsAncho de banda de 128 MbpsSalidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas/heterogéneasAudio bidireccionalAudio por coaxialProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POSAdmite 1 HDD, 1 RJ45 Gigabit, 2 USB, 1 RS48512V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tecnologías compatibles

Canales BNC

Canales IP

Compresión de vídeo

Salidas de vídeo

División de pantalla

Entrada de audio

Salida de audio

Audio por coaxial

Compresión de audio

Resolución grabación CVI

Resolución grabación TVI

Resolución grabación AHD

Ancho de banda

Nota IA en modo IP

Valor

IP · HDCVI · HDTV · AHD · CVBS (autodetección)

8 canales hasta 8MP / 4K (convertibles a IP)

Hasta 16 (8 IP nativos + 8 BNC convertidos)

AI · Smart H.265+ · H.265 · Smart H.264+ · H.264

HDMI 4K · VGA 1080p (simultáneas y configurables)

1/4/8/9 (modo analógico) · 1/4/8/9/16 (modo IP)

1 x RCA

1 x RCA

8 canales

G.711a · G.711u · PCM

8MP@25/30 · 6MP@20 · 5MP@20/25 · 4MP@25/30 ·

1080p · 720p

8MP@15 · 5MP@20 · 4MP@25/30 · 3MP@25/30 · 1080p ·

720p

8MP@15 · 5MP@20 · 4MP@25/30 · 3MP@25/30 · 1080p ·

720p

128 Mbps entrada · 128 Mbps grabación · 128 Mbps salida

Al activar modo IP se deshabilitan IVS, SMD y detección

Parámetro	Valor
Stream principal	facial
Stream secundario	Hasta 8MP/4K @ 1–15 ips (según resolución)
Modos de grabación	960H @ 1–15 ips · D1/CIF @ 1–25/30 ips
Reproducción	Manual · detección de vídeo · IVS · alarma · POS
Protección perimetral (IVS)	Hasta 8 canales simultáneos
Detección facial	2 canales · 10 reglas IVS por canal
Reconocimiento facial	2 canales · hasta 12 rostros por canal
SMD Plus	2 canales · hasta 10 BD · 20.000 imágenes
Almacenamiento interno	8 canales (clasificación personas/vehículos)
Actualización de cámaras	1 x HDD SATA hasta 16 TB (no incluido)
Funciones de seguridad	Firmware Dahua desde el grabador
Puerto de red	Watchdog HW/SW · marca de agua
Interoperabilidad	RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Acceso remoto	ONVIF 22.12 (T/S/G) · CGI · SDK
Notificaciones	Navegador web · iOS · Android (Apps EVO y TTS)
Integración CRA	Email con imagen · envío FTP
Gestión DDNS	Compatible con AlarmSpace
Puertos adicionales	IP fija o dinámica mediante DDNS Evolution
Alimentación	1 x USB 2.0 · 1 x USB 3.0 · 1 x RS485
Consumo	12 V CC · 3 A
Temperatura de trabajo	< 15 W (sin HDD)
Humedad de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Dimensiones	10 % ~ 90 %
Peso neto	325 x 55 x 254,2 mm
Peso bruto	1,2 kg
Instalación	1,9 kg
	Rack o sobremesa