

# XVR7416L-4K-I3 - DVR 5EN1 H265 16ch 4K@12ips +16IP 12MP 2HDMI 4HDD E/S AI



SKU: XVR7416L-4K-I3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr7416l-4k-i3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Ancho de Banda:** 132

**Comutación:** 1951

**Grabación Main Stream:** 115

**Interfaz Auxiliar:** 1967

**Protocolo:** 94

**Resolución:** 1997

**SMD+:** 134

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

**Etiquetas:** DAHUA

Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265. Admite codificación AI de 16 canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Max 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 12MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Hasta 12 canales de transmisión de video (canal analógico) protección perimetral. Transmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico) SMD plus. Hasta 6 canales de flujo de video (canal analógico) reconocimiento de rostro humano. Funcionalidades IoT y POS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Interfaz de operación

### Valor

Procesador de grado industrial

Linux integrado

Web; Interfaz gráfica de usuario local

Parámetro	Valor
<b>Desempeño perimetral AI por registrador</b>	Modelo avanzado: 6 canales, 10 IVS por canal / Modelo general: 12 canales, 10 IVS por canal
<b>Atributos de la cara</b>	Género; grupo de edad; lentes; expresiones; mascarilla; barba
<b>Rendimiento detección de rostros</b>	6 canales (hasta 12 imágenes de cara/s)
<b>Capacidad base de datos de rostros</b>	Hasta 10 bases con 20.000 imágenes, con nombre, género, cumpleaños, dirección, tipo y nº de certificado, países/regiones y estado
<b>Rendimiento reconocimiento facial</b>	6 canales
<b>SMD Plus por grabadora</b>	16 canales, filtrado secundario personas/vehículos, reducción de falsas alarmas
<b>Entrada cámara analógica</b>	16 puertos BNC, HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto
<b>Entrada cámara</b>	CVI: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60/25/30 fps; TVI: 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps; AHD: 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps
<b>Entrada cámara IP</b>	Hasta 32 canales (16 predet. + 16 convertidos), ancho de banda: entrada 128 Mbps, grabación 128 Mbps, salida 128 Mbps; AI desactivado si se añaden más canales
<b>Capacidad de codificación</b>	Principal: 4K@(1–15 fps), 6MP/5MP@(1–25 fps); 4K-N/4MP/3MP/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1–25/30 fps) / Secundario: 960H@(1–15 fps), D1/CIF@(1–25/30 fps)
<b>Doble flujo</b>	Sí
<b>Bitrate de vídeo</b>	32 kbps – 8192 kbps
<b>Muestreo de audio</b>	8 kHz, 16 bits
<b>Tasa de bits de audio</b>	64 kbps
<b>Salida de vídeo</b>	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV / VGA/HDMI2: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Pantalla multipantalla</b>	Sin modo IP ext.: 1/4/8/9/16 / Con modo IP ext.: 1/4/8/9/16/25/36
<b>Acceso a cámaras de terceros</b>	ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
<b>Compresión de vídeo</b>	IA, H.265+, H.265, H.264+, H.264
<b>Compresión de audio</b>	G.711a, G.711u, PCM
<b>Protocolos de red</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, PNT, DHCP, DNS, DDNS, P2P
<b>Acceso móvil</b>	iOS, Android
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF 21.12, CGI
<b>Navegador</b>	Chrome, IE9+, Firefox
<b>Modo de red</b>	Dirección única
<b>Modo de grabación</b>	General, detección de movimiento, inteligente, alarma, TPV
<b>Reproducción de grabación</b>	1/4/9/16
<b>Método de copia de seguridad</b>	USB y red
<b>Modos de reproducción</b>	Instantánea, general, por eventos, por etiquetas, inteligente (rostro y movimiento)
<b>Grupo de discos</b>	Sí
<b>Alarms generales</b>	Detección de movimiento, vídeo perdido, manipulación, alarma local
<b>Alarms de anomalía</b>	Sin disco, error de almacenamiento, disco lleno, cámara fuera de línea, conflicto IP/MAC
<b>Alarms inteligentes</b>	Rostro, reconocimiento facial, protección perimetral
<b>Enlace de alarma</b>	Registro, instantánea, salida externa IPC, control acceso, mensaje de voz, zumbador, login, preajuste, email
<b>Salida de TV</b>	Sí
<b>Entrada de audio</b>	4 canales BNC (externo) / 16 canales BNC (coaxial)
<b>Salida de audio</b>	1 canal BNC
<b>Conversación bidireccional</b>	1 canal BNC
<b>Entradas de alarma</b>	16

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Salidas de alarma</b>	6
<b>Interfaz de disco duro</b>	4 SATA, hasta 16 TB por disco (capacidad varía según temperatura)
<b>eSATA</b>	1
<b>RS-232</b>	1 (PC y teclado)
<b>RS-485</b>	1 (PTZ)
<b>USB</b>	3 (1 x USB 2.0 frontal, 2 x USB 3.0 traseros)
<b>HDMI</b>	2
<b>VGA</b>	1
<b>Puerto de red</b>	1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
<b>Fuente de alimentación</b>	100–240 VCA, 50/60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	<30 W
<b>Peso neto</b>	4,9 kg
<b>Peso bruto</b>	7,1 kg
<b>Dimensiones producto</b>	1,5U, 440 x 415,7 x 76 mm
<b>Dimensiones embalaje</b>	529 x 499 x 211 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–10 °C ~ +55 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10%–90% HR
<b>Instalación</b>	Rack o escritorio
<b>Certificaciones</b>	CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN 61000-3-2/3-3/55032/50130/55024; FCC Parte 15 Subparte B