
YB-500A-LED - Cerradura de seguridad electromecánica Modo apertura Fail Secure (NO) Fuerza de retención 1000 Kg



SKU: YB-500A-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/cerraduras/cerraduras-electronicas/yb-500a-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: ACCESOS, Cerraduras, Cerraduras Electrónicas

Etiquetas: MCI

Cerradura de Seguridad Electromecánica de Piston (Bulón) NO Normalmente Cerrado (Fail Secure) Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos Señal puerta abierta Aplicable en sistemas Contra incendios Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF12 VDC Fabricado en Aluminio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Montaje	Encastrado
Modo de apertura	Fail Secure (NO)
Tiempo de retardo de cierre	0, 3, 6 y 9 segundos
Fuerza de retención	1000 Kg
Alimentación	DC 12 V / 960/180 mA start/standby
Sensor de apertura	LED indicador, salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla
Perfil de entrada	Estrecho de 25 mm
Dimensiones de la placa	37 (Fo) x 192 (Al) x 25 (An) mm
Dimensiones de hembrilla	90 (Fo) x 2 (Al) x 25 (An) mm
Peso	680 g
Temperatura	-40° C ~ +60° C