
YB-500C-LED - Cerradura de seguridad electromecánica Modo apertura Fail Secure (NO) Fuerza de retención 1000 Kg



SKU: YB-500C-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/cerraduras/cerraduras-electronicas/yb-500c-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: ACCESOS, Cerraduras, Cerraduras Electrónicas

Etiquetas: MCI

Cerradura de Seguridad Electromecánica de Pistón (Bulón) Cilindro Euro con 4 llaves incluido NO Normalmente Abierto (Fail Secure) Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos Señal puerta abierta Aplicable en sistemas Contra incendios Dispone de LED de estado Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF12 VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Montaje	Encastrado
Modo de apertura	Fail Secure (NO)
Tiempo de retardo de cierre	0, 3, 6 y 9 segundos
Fuerza de retención	1000 Kg
Cilindro	Euro 37 x 37mm con leva excéntrica
Alimentación	DC 12 V / 960/180 mA start/standby
Sensor de apertura	LED indicador, salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla
Perfil de entrada	Estrecho de 23 mm
Dimensiones de la placa	42 (Fo) x 210 (Al) x 25 (An) mm
Dimensiones de hembrilla	90 (Fo) x 3 (Al) x 25 (An) mm
Peso	1000 g

Temperatura

-40° C ~ +60° C