
Z8504NER-4P - NVR 4ch 40Mbps 4K H265 HDMI 4PoE 1HDD



SKU: Z8504NER-4P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/z8504ner-4p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3190

Categorías: Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH, OUTLET, Video-IP (Outlet),

Etiquetas: OUTLET, ZKTECO

Descodificación H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Admite vista previa y reproducción de resolución de 4 / 8CH 5MPAdmite salida HDMI hasta 1080PDHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, etc.Compatible con perfil S de ONVIFServicio en la nube, P2PSupervisión remota de teléfonos móviles (iOS, Android)Acceso multinavegador (IE, Chrome, Firefox, Safari)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Z8504NER-4P / Z8508NER-8P

Procesador integrado multinúcleo

Sistema operativo: Linux integrado

Funciones locales de IVA: Recuento de objetivos, detección de objetos, intrusión, cable trampa

Detección regular: Detección de movimiento / Manipulación de video / Pérdida de video

Interfaz de red: 1 puerto RJ-45 (10/100Mbps)

USB: 2 * USB 2.0

HDMI: 1*1080PHDMI

vga: 1 * VGA

Entrada de alarma: N / A

Salida de alarma: N / A

disco duro: 1 SATA, hasta 8 TB de capacidad para cada HDD

REDADA: N / A

Puertos PoE: Z8504NER-4P: 4, Z8508NER-8P: 8

Canal de reproducción: 4

Modo de búsqueda: Búsqueda de IVA / Tiempo / Detección de movimiento

Función de reproducción: Reproducir, Detener, Reproducir hacia adelante, Reproducir hacia atrás, 30 segundos hacia adelante, 30 segundos hacia atrás, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Reproducción de un solo cuadro, Ocultar/Mostrar la barra de tiempo, Copia de seguridad, Instantánea, Pantalla completa

Modo de copia de seguridad: Dispositivo USB / Red

máx. Entrada de CIP: Z8504NER-4P: 4, Z8508NER-8P: 8

Compresión de audio: G.711a

Conversación bidireccional: N / A

Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución de grabación: 5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P

Ancho de banda entrante: 40Mbps

tasa de bits: 16K ~ 8Mbps

Modo de grabación: Manual / Alarma Externa / Movimiento / Programada / Alarma IVA

Protocolo de red: TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP (SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P

máx. Usuarios en línea: 5

Aplicación móvil: AntarView Pro

Interoperabilidad: Perfil S de Onvif, SDK

Fuente de alimentación: Z8504NER-4P: CC 48 V 1,5 A, Z8508NER-8P: CC 48 V 2,5 A

Consumo: ?15W (sin disco duro)

Temperatura de trabajo: -10? ~ +55?

Humedad de trabajo: 10 ~ 90%

Dimensiones: 255 mm * 210 mm * 43 mm

Peso neto: 2,5 kg

Peso bruto: 3KG